



Smar montażowy z MoS<sub>2</sub> stosuje się dla elementów, na które oddziaływają siły tarcia w bardzo wysokich temperaturach. Smar ten zachowuje swoje własności w temperaturze do +450°C. Jeżeli nie ma dostępu powietrza lub tlenu, smar zachowuje swoje walory do temperatury +600°C. Zaleca się go stosować jako pastę montażową, umożliwiającą nieniszczący demontaż elementów łączonych (w celu zabezpieczenia przed zakleszczeniem, zapieczeniem, zatarciem itp.). Smar montażowy zmniejsza zużycie części maszyn, w szczególności takich jak: łożyska, tuleje, czopy, bolce; połączenia gwintowane; połączenia klinowe; uszczelki, pierścienie uszczelniające. Smar montażowy zawiera około 30% dwusiarczku molibdenu, olej naftowy, dodatki zagęszczające, przeciwkorozyjne oraz poprawiające przyczepność do powierzchni metalu.

Zalecenia: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.

VARIANT S.A. Kraków, ul. Czerwieskiego 3B, tel. + 48 12 636 99 44  
Termin ważności na opakowaniu



70±2mm

[www.pulsar-glue.net](http://www.pulsar-glue.net)