



NOWY TYP OPAKOWANIA

AEROSOL Z WORKIEM, DZIAŁA W KAŻDEJ POZYCJI POJEMNIKA - BOV (BAG-ON-VALVE).

PULSAR®
ADHESIVES & SEALERS

W worku znajduje się wsad (●), a gaz nośny (●) (propelekt) zajmuje przestrzeń między workiem, a ścianką puszk. Opakowanie zawsze opróżnia się do końca ze względu na konstrukcję, a gaz nośny pozostaje w pojemniku (potrzeba go zatem mniej). Wsad nie jest rozcieńczony i nie zmienia składu chemicznego.

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; H319 Działa drażniąco na oczy; P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykiety; P102 Chronić przed dziećmi; P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; P251



Nie przekuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C; P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu; P501 Zawartość/pojemnik usunąć do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 1950

UFI: YH7H-P4JW-2002-8KT6

Uwaga

520 33 BOV 320 ml



Kod prod.: KAATS320

5 905722 153742

Numer partii i data ważności na spodzie opakowania.

POLSKI

PRODUKT

PULSAR®
ADHESIVES & SEALERS



TESTER SZCZELNOŚCI

**AEROSOL Z WORKIEM
DO WSZYSTKICH MEDIÓW GAZOWYCH**



**OPINIA TECHNICZNA
INSTYTUTU NAFTY I GAZU
NR 2/GP/2013 BEZTERMINOWO**

**KIEDY JAKOŚĆ
ŁĄCZY SIĘ Z PASJĄ
GAS LEAK DETECTOR**

www.pulsar.com.pl



TESTER SZCZELNOŚCI PULSAR to profesjonalny środek do badania szczelności ciśnieniowych instalacji gazowych. Pozwala szybko i precyzyjnie zlokalizować miejsce nieszczelności. Skuteczny do wszystkich mediów gazowych. Może być użyty na powierzchniach metalowych i wykonanych z tworzyw sztucznych. Zalecany m.in. do kontroli samochodowych instalacji LPG, elementów przyłączeniowych w butlach z propan-butanem oraz urządzeń i instalacji zasilanych gazem ziemnym. Wsad na bazie glikolu propylenowego jest niepalny, niewybuchowy i bezpieczny dla powierzchni lakierowanych. Aerosol w technologii BAG-ON-VALVE (BOV), aerosol z workiem.


Sposób użycia: Tester można stosować na nieocyszczone powierzchnie. Preparat nanieść na testowane złącze z odległości 1-4 cm poprzez rurkę kierunkową. Jeżeli złącze jest nieszczelne, powstaną bańki i pęcherze. Powierzchnia spryskana nie wymaga czyszczenia. Preparat na bazie surowców **biodegradowalnych**, utlenia się i odtłuszcza badaną powierzchnię. Nie powoduje korozji. Skuteczny w zakresie temperatur od -20°C do +50°C.

Producent:

ondo

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwińskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu

WIĘCEJ INFORMACJI:





AEROSOL Z WORKIEM, DZIAŁA W KAŻDEJ POZYCJI POJEMNIKA - BOV (BAG-ON-VALVE).



520  **BOV 320 ml**



ADHESIVES & SEALERS

ADHESIVES & SEALERS



AEROSOL Z WORKIEM
DO WSZYSTKICH MEDIÓW GAZOWYCH



OPINIA TECHNICZNA
INSTYTUTU NAFTY I GAZU
NR 2/GP/2013 BEZTERMINOWO

GAS LEAK DETECTOR

