

LOXEAL 85-86 KLEJ ANAEROBOWY w pojemnościach: 50 ml, 250 ml

Ostrzeżenia:

EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zastosowanie :

1. LOXEAL 85-86 jest jednoskładnikowym anaerobowym i środkiem do zabezpieczania gwintów dużej wielkości przed samoczynnym luzowaniem się, odkręcaniem, przeciekami i korozją.
2. Klej tworzy elastyczną spoinę, która dostatecznie zabezpieczając gwint przed samoczynnym luzowaniem zastępuje inne, najczęściej mechaniczne. Zapobiega obluźwaniu wskutek drgań i wstrząsów, spaja zapobiegając przeciekaniu olejów, wody i gazów.
3. Znajduje szczególne zastosowanie tam gdzie wymagana jest odporność na silne uderzenia, wibracje i utrzymanie maksymalnych naprężeń.
4. Dopuszczony do instalacji tlenowych (BAM).
5. Posiada dopuszczenie do stosowania w instalacjach wody pitnej (WRAS).
6. Dopuszczony do gazów o wysokich ciśnieniach (DVGW).
7. Klasa mocowania: 3 (trudnodemontowalny).
8. Kolor: zielony/fluorescencyjny.
9. Czas wiązania wstępnego: 20-40 min.



KO8586050



KO8586250

Sposób użycia:

1. Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego szczeliwa (kleju) i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem PULSAR dobranym odpowiednio do rodzaju powierzchni.
2. Klej LOXEAL 85-86 należy nanosić na trzy do czterech zwojów gwintu zewnętrznego, nieprzerwanie po obwodzie.
3. W połowie skręcania należy cofnąć wkręcany element o połowę obrotu w celu lepszego rozprowadzenia kleju, po czym kontynuować wkręcanie.
4. W przypadku zabezpieczania (łączenia, uszczelniania) powierzchni z materiałów pasywnych (stałe wysokostopowe) należy zastosować aktywator Loxeal AT-11 lub Loxeal AT-18 zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny: ONDO sp. z o.o.

31-319 Kraków ul. Czerwińskiego 3B

tel. +48 12 636 99 44 centrala@ondo.eu

www.ondo.eu

Niniejsza karta produktu została opracowana przez firmę ONDO sp. z o.o. i stanowi jej własność. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści w całości lub w części bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.