

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol;
H229 Pojemnik pod ciśnieniem:
Ogrzanie grozi wybuchem; P102
Chronić przed dziećmi; P210
Przechowywać z dala od źródeł
ciepła, gorących powierzchni, źródeł
iskrzyenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Nie palić; P251 Nie
przekłuwać ani nie spalać, nawet
po zużyciu; P211 Nie rozpylać nad
otwartym ogniem lub innym źródłem
zapłonu; P410 + P412 Chronić przed
światłem słonecznym. Nie wystawiać
na działanie temperatury przekracza-
jącej 50°C; P260 Nie wdychać
mgły/par/rozpylonej cieczy; P302
+ P352 W PRZYPADKU KONTAKTU
ZE SKÓRĄ; Umyć dużą ilością wody
z mydłem; P501 Zawartość/pojemnik
usuwać do autoryzowanego zakładu
utylizacji odpadów.

UN 1950

Niebezpieczeństwo



UFI: WSH7-8FHT-K00D-WTS1

Numer partii i data ważności
na spodzie opakowania.

800 33

600 ml

Producent:

ondo

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu

www.pulsar-glue.pl

POLSKI

PRODUKT

United Europe



Made in UE



Kod: KAASPABS600



PULSAR®
ADHESIVES & SEALERS

PULSAR®
ADHESIVES & SEALERS



*Nie pozostawia
przebarwień*

S-PABS

**SPECJALNY PREPARAT
ANTYADHEZYJNY
BEZ ROZPUSSZCZALNIKÓW**



BEZSILIKONOWY

**KIEDY JAKOŚĆ
ŁĄCZY SIĘ Z PASJĄ**

**SPECJALNY PREPARAT
ANTYADHEZYJNY BEZSILIKONOWY**



PULSAR S-PABS to specjalistyczny, bezsilikonowy środek antyadhezyjny przeznaczony do form wtryskowych w produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych. Jest bezbarwnym środkiem, łatwym w aplikacji dzięki postaci aerozolowej. Właściwości antyadhezyjne zapewnia specjalny zestaw komponentów opartych w głównej mierze na wysokiej jakości bezsilikonowym oleju. Preparat wypiera wodę i zabezpiecza powierzchnie antykorozyjnie. Po aplikacji powstały film olejowy posiada wysoką odporność na temperaturę oraz wykazuje działanie antystatyczne (nie przyciąga kurzu). PULSAR S-PABS jest izolatorem oraz dobrze odprowadza ciepło, zapewniając wysoką odporność fizykochemiczną powłoki. Preparat antyadhezyjny, jest przeznaczony do zabezpieczania form wtryskowych w produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest użycie podobnych środków. Jako środek smarny wysokiej jakości jest stosowany do mechanizmów i urządzeń precyzyjnych. Rozdziela, konserwuje i smaruje współpracujące powierzchnie. Nie płami, co pozwala stosować go przy produkcji papieru i tkanin (smaruje noże, gilotyny, transportery, podajniki itp.). Rewelacyjnie konserwuje tworzywa sztuczne nadając im znakomity wygląd i zabezpiecza je przed utlenianiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Nie jest zalecany do ciągłego kontaktu z gumą naturalną, lateksem, EPDM, Buna-S i gumą butylenową. Stosowany jest do zabezpieczania i rozdzielania współpracujących elementów, także w niskich temperaturach. Jako preparat antykorozyjny jest niezwykle skuteczny dzięki wysokiej odporności na wodę. Nie jest przy tym trudny do usunięcia z powierzchni. Proponowanymi do tego preparatami są PULSAR ZMYWACZ UNIWERSALNY S5 lub PULSAR ZMYWACZ SPECJALISTYCZNY S2.

SPOSÓB UŻYCIA: Przed użyciem energicznie wstrząsnąć kilkakrotnie pojemnikiem. Preparat należy nanosić na powierzchnię z odległości 10 - 20 cm. Nadmiar preparatu można usuwać za pomocą ściereczki lub ręcznika papierowego. Nie nanosić preparatu na powierzchnie żarzące się lub bardzo gorące.

