

Zawiera: Węglowodory C7- C9, n-alkany, izo-alkany, cykliczne.

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol; **H229** Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; **H336** Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy; **H411** Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; **EUH066** Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry; **P102** Chronić przed dziećmi; **P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; **P211** Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; **P251** Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; **P410 + P412** Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F; **P260** Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy; **P405** Przechowywać pod zamknięciem; **P501** Zawartość/pojemnik usunąć do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 1950
Numer serii i data ważności na spodzie opakowania.



Niebezpieczeństwo

800



600 ml

Producent:

ondo

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu

www.pulsar-glue.pl

POLSKI

PRODUKT

United Europe



Made in UE



Kod: KAAPAS600



PULSAR®
ADHESIVES & SEALERS

PULSAR®
ADHESIVES & SEALERS



PAS

**PREPARAT
ANTYADHEZYJNY**



SILICON SPRAY

**KIEDY JAKOŚĆ
ŁĄCZY SIĘ Z PASJĄ**
PREPARAT ANTYADHEZYJNY



PULSAR PAS to specjalistyczny, silikonowy środek antyadhezyjny przeznaczony do form wtryskowych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Jest bezbarwnym środkiem łatwym do aplikacji, dzięki postaci aerozolowej. Właściwości antyadhezyjne zapewnia specjalny zestaw komponentów opartych w głównej mierze na oleju silikonowym oraz rozpuszczalnikach organicznych. **PULSAR PAS** jest bardzo czystym środkiem, dzięki czemu nie pozostawia osadów. Preparat wypiera wodę i zabezpiecza trwale powierzchnie przed wilgocią i korozją. Powstały po odparowaniu składników nośnych film olejowy posiada wysoką odporność na temperaturę. Działa antystatycznie (nie przyciąga kurzu).

PULSAR PAS jest izolatorem elektrycznym, dobrze odprowadza ciepło, posiada wysoką odporność fizyko-chemiczną. Jest środkiem smarnym wysokiej jakości stosowanym do mechanizmów i urządzeń precyzyjnych. Rozdziela, konserwuje, smaruje współpracujące powierzchnie. Nie płami, co pozwala stosować go przy produkcji papieru i tkanin (smaruje noże, gilotyny, transportery, podajniki itp.). Rewelacyjnie konserwuje tworzywa sztuczne i gumę nadając im znakomity wygląd. Zabezpiecza je przed utlenianiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Stosowany jest do zabezpieczania i rozdzielania współpracujących elementów także w niskich temperaturach np. do smarowania gumowych elementów i uszczelek w chłodniach, zamrażarkach i lodówkach. Jest skutecznym preparatem do zabezpieczania złącz elektrycznych przed wilgocią w zakresie niskich i średnich napięć. Konserwuje uszczelki samochodowe i chroni przed zamarzaniem. Można go usuwać z powierzchni jedynie za pomocą zmywacza **PULSAR ZMYWACZ UNIWERSALNY**. Zakres temperatury pracy: od -40°C do +250°C.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wstrząsnąć energicznie kilkakrotnie opakowaniem. Nanosić preparat z odległości 10–20 cm na powierzchnię. Nadmiar można usunąć suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym.

