

Zawiera: Propan-2-ol.
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol; H229 H319 pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; H319 Działa drażniąco na oczy; H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy; P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę; P102 Chronić przed dziećmi; P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu Nie palić; P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; P251 Nie przekłucać ani nie spalać, nawet po zużyciu; P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C; P261 Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy; P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu; P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU ostrożnie płukać wodą przez kilka minut Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć Nadal płukać; P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu Przechowywać w chłodnym miejscu; P405 Przechowywać pod zamknięciem; P501 Zawartość/pojemnik usunąć do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 1950

Niebezpieczeństwo



Numer partii
i data ważności
na spodzie opakowania.

UFI: DW6G-EJF-A00X-UJCF

52033400 ml



www.pulsar.com.pl



Kod: KAAZIPA400



Made in UE

POLSKI

PRODUKT

PULSAR[®] ADHESIVES & SEALERS

Producent:

ondo

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwierskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu

PULSAR[®] ADHESIVES & SEALERS



ZMYWACZ
IPA

BEZPIECZNY DLA POWIERZCHNI



IDEALNY DO ELEKTRONIKI
ORAZ POWIERZCHNI WRAZLIWYCH,
LAKIEROWANYCH, PLASTIKOWYCH



KIEDY JAKOŚĆ
ŁĄCZY SIĘ Z PASJĄ
IPA CLEANER

PULSAR ZMYWACZ IPA to uniwersalny szybko schnący preparat czyszczący-odtłuszczający w aerozolu, oparty na izopropanolu. Skutecznie usuwa tłuste zabrudzenia, kurz technologiczny, resztki topników, olejów i kałafonii. Przeznaczony do czyszczenia elektroniki, płytek PCB, złączy, podzespołów oraz powierzchni wrażliwych (lakierowanych i tworzyw sztucznych). Nie pozostawia osadów ani smug, odparowuje całkowicie. Bezpieczny dla większości plastików i elementów elektronicznych. Usuwa także lekkie zabrudzenia z powierzchni lakierowanych i tworzyw sztucznych. Idealny do zastosowań w serwisach, warsztatach, działach utrzymania ruchu, laboratoriach oraz w hobby/DIY - szczególnie przy lutowaniu i konserwacji optyki oraz elektroniki.

Sposób użycia: Usunąć mechanicznie większe zabrudzenia. Następnie spryskać powierzchnię preparatem i wytrzeć czystą ściereczką przed całkowitym odparowaniem. W razie potrzeby proces można powtórzyć, aż do uzyskania czystej powierzchni. Przy podłożach porowatych wskazane jest odczekanie kilku minut, aby preparat całkowicie odparował. Produkt zawiera rurkę i pędzelek.

Uwaga: W przypadku delikatnych tworzyw i świeżych lakierów zaleca się wykonanie próby w niewidocznym miejscu.

WIĘCEJ INFORMACJI:

