

Smar montażowy z dwusiarczkiem molibdenu - MoS₂ zawiera olej naftowy, dodatki zagęszczające, przeciwkorozyjne oraz poprawiające przyczepność do powierzchni metalu. Stosowany do elementów, które pracują w bardzo wysokich temperaturach. Zaleca się stosować go jako pastę montażową, umożliwiającą nieniszczący demontaż elementów łączonych (w celu zabezpieczenia przed zakleszczeniem, zapieceniem, zatarciem). Smar ten zmniejsza zużycie części maszyn, w szczególności takich jak: łożyska, tuleje, czopy, bolce, połączenia gwintowane, połączenia klinowe, uszczelki i pierścienie uszczelniające. Może być stosowany w przypadkach, gdy następują wycieki olejów i smarów stałych. Dodatek MoS₂ zwiększa odporność smaru na obciążenia. Zakres temperatury pracy od -30°C do +600°C.

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Termin przydatności na opakowaniu.

Zalecenia:
Chronić przed dziećmi.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

www.pulsar-glue.pl

Kod: KASMMO1P



5 905722 103839



Made in EU

SMAR MONTAŻOWY



**Z dwusiarczkiem
molibdenu - MoS₂**

1 litr

PULSAR
ADHESIVES & SEALERS

WORKSHOP GREASE with MoS₂

**Zmniejsza zużycie
części maszyn**

ondo

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu