

PULSAR®

ADHESIVES & SEALERS

ZINC SPRAY

CYNK W AEROZOLU

400 ml



CYNK I CYNK Z ALUMINIUM

Profesjonalny, szybko schnący, srebrzysty lakier nawierzchniowy w aerozolu. Gwarantuje niezawodne zabezpieczenie antykorozyjne, posiada rewelacyjną przyczepność do powierzchni przeznaczonych do lakierowania oraz kolor naturalnego cynku. Cynk w aerozolu stosowany jest do zabezpieczania powierzchni piaskowanych, blach, otworów po wierceniu, zgrzewów i cięć blach, a także do zabezpieczenia spoin spawalniczych. Przeznaczony do naprawy uszkodzonych warstw podczas cynkowania detali lub po obróbce skrawaniem. Używany przy pracach blacharsko-lakierniczych oraz w przemyśle. Występuje także w wersji z ALUMINIUM.

Sposób użycia: Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię. Zawartość puski dokładnie wymieszać potrząsając pojemnikiem przez okres 1 minuty. Malować z odległości około 30 cm. Kilka cienkich warstw daje dużo lepszy efekt końcowy niż jedna gruba warstwa.

WAŻNE – oczyścić rozpylacz po zakończeniu pracy obracając pojemnik do góry dnem i naciskając dyszę przez 2 sekundy.

ZINC SPRAY

Professional, fast drying, silvery surface laquer in spray. Guarantees reliable anti corrosive protection, possesses excellent surface adhesion, comes in natural zinc colour. Spray zinc is used to protect joints and welds. Designed for repairs of layers damaged during zinc coating of details or machining. Also used in transmitting, car body repairs and in industrial applications. There is ZINC + ALU version available.

Directions: Clean surface to remove all dirt, grease, wax, polish, etc. Shake well can for about one minute. Hold can approximately 30 cm away from object being sprayed. Move can rapidly back and forth when spraying. Best results are obtained when two thin coats are applied.

Important: Clean spray nozzle immediately after use by turning can upside down and pressing button for two seconds or until no more paint comes out.

Zawiera: Ksylen; Aceton; Octan butylu.

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol; **H229** Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; **H315** Działa drażniąco na skórę; **H319** Działa drażniąco na oczy; **H335** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych; **H336** Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy; **EUH066** Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry; **P101** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę; **P102** Chronić przed dziećmi; **P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; **P211** Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; **P251** Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; **P410** + **P412** Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F; **P261** Unikać wdychania dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy; **P271** Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu; **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; **P305** + **P351** + **P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; **P501** Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 1950

UFI: 2YHJ-V3YH-100X-SATF

Niebezpieczeństwo



520 33

400 ml

POLSKI

PRODUKT

Dystrybutor:

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu, www.ondo.eu
www.pulsar-glue.pl

Data ważności:

60 miesięcy
od daty produkcji.
Data produkcji
i nr partii
umieszczone
na opakowaniu.



POLSKI
PRODUKT