## SMAR WYSOKOTEMPERATUROWY NA BAZIE MIEDZI

Smar wysokotemperaturowy PULSAR stosuje się do smarowania elementów pracujących w wysokich temperaturach. Zalecany jest jako smar montażowy do zabezpieczania przed zapieczeniem współpracujących części, np. świece zapłonowe, elementy układu wydechowego, elementy układu hamulcowego, zasuwy, przekładnie itp. Smar umożliwia nieniszczący demontaż części oraz zachowuje własności smarne do temp. +400°C. Jako środek przeciwzapieczeniowy spełnia swoje zadanie w temp. do +600°C na powierzchniach otwartych oraz do +1000°C na powierzchniach zamkniętych (np. gwinty świec zapłonowych).
Smar wysokotemperaturowy zawiera sproszkowaną miedź, olej mineralny, dodatki zagęszczające, przeciwkorozyjne oraz poprawiające przyczepność do powierzchni metalowych.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Termin przydatności na opakowaniu.

**Kod towaru: KASMWT500P**

5 905722 104492

**500 ml**

**www.pulsar-glue.pl**

United Europe
Made in EU

**Producent:**

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44,
pn. - pt. 8.00 - 17.00
centrala@ondo.eu, www.ondo.eu

PULSAR
ADHESIVES & SEALERS

SMAR WYSOKOTEMPERATUROWY
NA BAZIE MIEDZI