

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol; H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; P102 Chronić przed dziećmi; P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C; P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy; P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem; P501 Zawartość/pojemnik usunąć do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.



Niebezpieczeństwo

UFI: WKUD-A21N-X00D-6071

Numer partii i data ważności na spodzie opakowania.

520 3400 ml

www.pulsar-glue.pl



Kod: KAASMLL400PC



PULSAR®
ADHESIVES & SEALERS

Producent:

ondo

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu

United Europe



Made in UE

POLSKI

PRODUKT

PULSAR®
ADHESIVES & SEALERS



**SMAR
DO ŁAŃCUCHÓW
I LIN - PC**

BEZBARWNY CZYSTY OLEJ



od -10°C do +200°C

**NIEKAPIĄCY ŚRODEK SMARNY
WYSOKIEJ JAKOŚCI**

**KIEDY JAKOŚĆ
ŁĄCZY SIĘ Z PASJĄ**

CHAIN & CABLE LUBRICANT - PC



Category Code: H1 NSF Registration No. 102591
Wyprodukowano na bazie wsadu olejowego
Petro-Canada Purity FG Chain Fluid Heavy przysto-
sowanego do użytku w obszarze przetwórstwa
żywności i w jego otoczeniu – NSF H1.



PULSAR SMAR DO ŁAŃCUCHÓW I LIN - PC to produkt do wszystkich rodzajów łańcuchów, prowadnic, transporterów, stalowych lin naciagowych, łożysk wolnoobrotowych oraz do smarowania haków i suwnic prowadzących oraz wszystkich systemów wymagających dobrze przylegającego środka smarnego w maszynach i urządzeniach przemysłowych. Zalecany do stosowania w przemyśle włókienniczym i drukarskim. Posiada właściwości „Non-Drip” – produkt niekapiący. Odporny na utlenianie, korozję. Przystosowany do użytku w wilgotnym otoczeniu.

SPOSÓB UŻYCIA: Elementy przeznaczone do smarowania należy dokładnie oczyścić z resztek starego smaru, najlepiej produktem PULSAR S5 ZMYWACZ UNIWERSALNY. Zawartość aerozolu rozmieszczać poprzez energiczne potrząsanie opakowaniem. Nanosić z odległości 5 - 10 cm. Produkt jest wyposażony w zawór 360°, który umożliwia aplikację w dowolnej pozycji, nawet do góry dnem.

