

# LOXEAL 86-72 KLEJ ANAEROBOWY w pojemnościach: 50 ml oraz 250 ml



KO8672050



KO8672250

## Ostrzeżenia:

Zawiera:  
N,N-m-fenylendimalemid



## Uwaga

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.  
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  
P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.  
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.  
P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.  
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.  
P405 Przechowywać pod zamknięciem.  
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

## Sposób użycia:

1. Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego szczeliwa (kleju) i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem PULSAR dobranym odpowiednio do rodzaju powierzchni.
2. Klej LOXEAL 86-72 należy nanosić na trzy do czterech zwojów gwintu zewnętrznego, nieprzerwanie po obwodzie.
3. W połowie skręcania należy cofnąć wkręcany element o połowę obrotu w celu lepszego rozprowadzenia kleju, po czym kontynuować wkręcanie.
4. W przypadku zabezpieczania (łączenia, uszczelniania) powierzchni z materiałów pasywnych (stałe wysokostopowe) należy zastosować aktywator Loxeal AT-18 lub Loxeal AT-11 zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

## Zastosowanie :

1. Profesjonalny klej do uszczelniania połączeń rurowych oraz zabezpieczenia połączeń gwintowych. Do uszczelniania gwintów stożkowo-cylindrycznych o dużych rozmiarach elementów hydraulicznych i pneumatycznych.
2. Klej tworzy elastyczną spoinę, która uszczelniając gwint zastępuje inne metody uszczelniania: przedzę, pakuły, pasty, taśmę teflonową itp.
3. Dopuszczony do gazów o wysokich ciśnieniach (DVGW).
4. Klasa mocowania: 3 (trudnodemontowalny).
5. Kolor: czerwony/fluorescencyjny.
6. Czas wiązania wstępnego: 20-40 min.

**Podmiot odpowiedzialny:** ONDO sp. z o.o.

31-319 Kraków ul. Czerwieńskiego 3B

tel. +48 12 636 99 44 centrala@ondo.eu

[www.ondo.eu](http://www.ondo.eu)

Niniejsza karta produktu została opracowana przez firmę ONDO sp. z o.o. i stanowi jej własność. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści w całości lub w części bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.