


Zawiera: Aceton; Mieszanina reakcyjna etylbenzenu, m-ksylenu i p-ksylenu; H222 Skrajnie łatwopalny aerozol; H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; H315 Działa drażniąco na skórę; H319 Działa drażniąco na oczy; H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych; H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy; H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane; P102 Chronić przed dziećmi; P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; P251 Nie przekuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C; P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy; P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza; P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem; P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu; P501 Zawartość/pojemnik usunąć do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 1950

UFI: QA6G-V4R1-600G-6K90
Niebezpieczeństwo



Kod: KAAMC150



Producent:
ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu

www.pulsar-glue.pl



Numer partii
i data ważności
na spodzie opakowania.

PULSAR
ADHESIVES & SEALERS

ADHESIVES & SEALERS

ZMYWACZ DO METALI

ZMYWA SMARY

IDEALNY DLA POWIERZCHNI
METALOWYCH, SZKLANYCH,
KAMIENNYCH

KIEDY JAKOŚĆ **POLSKI**
ŁĄCZY SIĘ Z PASJĄ **PRODUKT**

PULSAR ZMYWACZ DO METALI jest mocnym odtłuszcaczem i rozpuszczalnikiem przeznaczonym do przygotowania powierzchni metalowych, szklanych, drewnianych, gumowych i kamiennych przed procesem klejenia czy malowania. Zawiera mieszaninę silnych rozpuszczalników.

Sposób użycia: Powierzchnie przeznaczone do klejenia lub malowania oczyścić mechanicznie z resztek starych klejów, farb, rdzy, a także innych substancji niepożądanych. Spryskać obficie powierzchnię i przetrzeć do czysta jeszcze przed odparowaniem preparatu. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

UWAGA: Produkt zawiera aceton. Nie zaleca się stosowania na powierzchniach wrażliwych (niektóre lakiery i tworzywa sztuczne), które mogą ulec uszkodzeniu. Może powodować odbarwienia tkanin. W przypadku wątpliwości należy wykonać próbę na niewielkim fragmencie.

210 33 150 ml

