

# LOXEAL SILIKON 59-20 w pojemności: 310 ml



KO5920BZ, KO5920CZA, KO5920SZ

## Ostrzeżenia:

EUH208 Zawiera trimetoksy(metylo)silan. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

## Zastosowanie :

1. LOXEAL 59-20 to jednoskładnikowy, nie utleniający się uszczelniacz silikonowy polimeryzujący w kontakcie z wilgocią powietrza.
2. Tworzy elastyczne spoiny, zastępujące uszczelki tradycyjne z gumy, prespanu, korka, papieru itp. Stosowany w połączeniach kołnierzowych.
3. Wykazuje wysoką adhezję na powierzchniach metalowych, szkłe, tworzywach sztucznych, ceramice itp. Produkt jest odporny na działanie gazu, powietrza, wody, olejów, zasad itp., jak również na uderzenia i drgania, utrzymuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur pracy.
4. Odporny na wibracje, szoki termiczne, sprężone powietrze, wodę, oleje oraz wiele substancji chemicznych.
5. Zachowuje właściwości uszczelniające w zakresie temperatur od  $-50^{\circ}\text{C}$  do  $+180^{\circ}\text{C}$ . Uszczelnione elementy można rozmontować przy użyciu standardowych narzędzi.
6. Dostępny w kolorach: **czarny, szary i bezbarwny**.

## Sposób użycia:

1. Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego szczeliwa i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem PULSAR dobranym odpowiednio do rodzaju powierzchni (metal, plastik, szkło). Powierzchnie porowate pozostawić do wyschnięcia  $>10$  min.
2. Uszczelniacz LOXEAL 59-20 nanosić należy na jedną stronę złącza kołnierzowego w postaci nieprzerwanej wstęgi z aplikatora, pędzlem lub wałkiem i przycisnąć do niej drugą powierzchnię.
3. Optymalne warunki aplikacji to  $22^{\circ}\text{C}$  i wilgotność względna 50%. W tych warunkach silikon tworzy naskórek w 20 min.

**Podmiot odpowiedzialny:** ONDO sp. z o.o.

31-319 Kraków ul. Czerwieńskiego 3B

tel. +48 12 636 99 44 centrala@ondo.eu

[www.ondo.eu](http://www.ondo.eu)

Niniejsza karta produktu została opracowana przez firmę ONDO sp. z o.o. i stanowi jej własność. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści w całości lub w części bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.