

Zawiera: 5-15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych konserwant (METYLO-1H-BENZOTRIAZOL).

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol; **H229** Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; **H318** Powoduje poważne uszkodzenie oczu; **P101** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę; **P102** Chronić przed dziećmi; **P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; **P211** Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; **P251** Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; **P410 + P412** Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C; **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; **P310** Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIA/lekarzem; **P305 + P351 + P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; **P405** Przechowywać pod zamknięciem; **P501** Zawartość / pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.



Niebezpieczeństwo

Numer partii i data ważności na spodzie opakowania.

520 93 400 ml

www.pulsar-glue.pl

UFI: P6CT-JERK-Y008-V6K0

Kod: KAAINOX400



5 905722 158020

PULSAR®
ADHESIVES & SEALERS

Producent:

ondo

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu

United Europe



Made in UE

POLSKI

PRODUKT

PULSAR®
ADHESIVES & SEALERS



POLER DO STALI INOX

PREPARAT ANTYSTATYCZNY



**SKUTECZNE DZIAŁANIE
2 w 1 - CZYŚCI I PIEŁĘGNUJE**

**KIEDY JAKOŚĆ
ŁĄCZY SIĘ Z PASJĄ
POLER DO STALI
INOX**



PULSAR Poler do stali nierdzewnej to specjalistyczny produkt przeznaczony do czyszczenia i nabłyszczania wszystkich powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej. Usuwa brud, tłuszcz, oleje oraz zanieczyszczenia organiczne na powierzchniach wykonanych ze stali nierdzewnych oraz metali kolorowych (aluminium, miedź, brąz, miedź). Zastosowana mieszanka składników w aerozolu gwarantuje natychmiastowy i długotrwały efekt oraz nie wymaga pracochłonnego polerowania powierzchni. Stosowany jest także w serwisach naprawczych AGD. Zastosowany zestaw rozpuszczalników oraz antystatyczne i zapachowe środki powierzchniowo czynne, tworzą unikalną kompozycję, która szybko czyści powierzchnię pozostawiając ją na długo zabezpieczoną. Komponenty zastosowane w preparacie PULSAR nie są agresywne w stosunku do tworzyw sztucznych, lakierów i gumy. Aerozol posiada przyjemny zapach co wyróżnia go spośród produktów dostępnych na rynku.

Sposób użycia: Wstrząsnąć energicznie opakowaniem. Powierzchnię roboczą wstępnie oczyścić z luźno odpadających zabrudzeń. Zwilżyć produktem powierzchnię. Następnie rozpuszczone zanieczyszczenia zetrzeć z powierzchni czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym. Nanosić wielokrotnie do momentu uzyskania wymaganego efektu.

