

# LOXEAL 55-03 KLEJ ANAEROBOWY w pojemnościach: 10 ml, 50 ml oraz 250 ml

## Ostrzeżenia:

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

## Sposób użycia:

1. Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego szczeliwa (kleju) i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem PULSAR dobranym odpowiednio do rodzaju powierzchni.
2. Klej LOXEAL 55-03 należy nanosić na trzy do czterech zwojów gwintu zewnętrznego, nieprzerwanie po obwodzie.
3. W połowie skręcania należy cofnąć wkręcany element o połowę obrotu w celu lepszego rozprowadzenia kleju, po czym kontynuować wkręcanie.
4. W przypadku zabezpieczania (łączenia, uszczelniania) powierzchni z materiałów pasywnych (stałe wysokostopowe) należy zastosować aktywator Loxeal AT-18 lub Loxeal AT-11 zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

## Zastosowanie :

1. Profesjonalny klej do uszczelniania połączeń rurowych oraz zabezpieczenia połączeń gwintowych. Może być stosowany na powierzchnie lekko zaolejone.
2. Zastępuje podkładki sprężynujące, zawleccki, kontrnakrętki.
3. Dopuszczony do gazów o wysokich ciśnieniach oraz LPG (DVGW, Gaz de France)
4. Uzyskał rejestrację w kategorii NSF S4 jako uszczelniacz dopuszczony do stosowania w obszarze produkcji i przetwórstwa żywności.
5. Posiada dopuszczenie do stosowania w instalacjach wody pitnej (TZW,WRAS)
6. Klasa mocowania:2(średniodemontalny).
7. Kolor: niebieski/fluorescencyjny.
8. Czas wiązania wstępnego: 10-20 min.



KO5503010B



KO5503050



KO5503250

**Podmiot odpowiedzialny:** ONDO sp. z o.o.

31-319 Kraków ul. Czerwieńskiego 3B

tel. +48 12 636 99 44 centrala@ondo.eu

[www.ondo.eu](http://www.ondo.eu)

Niniejsza karta produktu została opracowana przez firmę ONDO sp. z o.o. i stanowi jej własność. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści w całości lub w części bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.