



PULSAR SMAR WYSOKOTEMPERATUROWY na bazie miedzi
stosuje się do smarowania elementów pracujących w wysokich
temperaturach lub narażonych na nie.

Zalecany jest jako smar montażowy do zabezpieczania przed
zapieczeniem współpracujących części, np. świec zapłonowych,
elementów układu wydechowego i hamulcowego, zasuw,
przekładni itp. Smar umożliwia bezinwazyjny demontaż części
oraz zachowuje własności smarne do temp. +400°C. Jako
środek przeciwzapieniowy spełnia swoje zadanie w temp.
do +600°C na powierzchniach otwartych oraz do +1000°C na
powierzchniach zamkniętych (np. gwinty świec zapłonowych).
Smar wysokotemperaturowy zawiera sproszkowaną miedź,
olej mineralny, dodatki zagęszczające, antykorozyjne oraz
poprawiające przyczepność do powierzchni metalu.
Sposób użycia: Zawartość dokładnie wymieszać energicznie
wstrząsając pojemnikiem przez dłuższą chwilę (musi być
elementy z odległości 5-10 cm. Na powierzchni smar zagęszcza
się w trakcie odparowywania gazu nośnego. Pojemnik trzymać
pionowo kółkami do góry lub odwrotnie.



210

33

150 ml