

LOXEAL 28-10 KLEJ ANAEROBOWY w pojemnościach: 50 ml oraz 250 ml



KO2810050



KO2810250

Ostrzeżenia:

Zawiera:
2-hydroxy propylenometakrylan
Metakrylan 2-hydroksyetylu



Uwaga

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P261 Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P304 + P340W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIEK/lekarzem.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Sposób użycia:

1. Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego szczeliwa (kleju) i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem PULSAR dobranym odpowiednio do rodzaju powierzchni.
2. Produkt LOXEAL 28-10 nanosić należy wprost z tuby na jedną z powierzchni kołnierza w sposób oszczędny omijając od wewnętrznej strony otwory na śruby mocujące tak, aby zamknąć obwód ścieżki kleju. Produkt można też rozprowadzić szpachelką lub wałkiem.
3. W przypadku zabezpieczania (łączenia, uszczelniania) powierzchni z materiałów pasywnych (stałe wysokostopowe) należy zastosować aktywator Loxeal AT-11 lub Loxeal AT-18 zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Zastosowanie :

1. LOXEAL 28-10 jest jednoskładnikowym uszczelniaczem anaerobowym o średniej wytrzymałości, wysokiej odporności termicznej i bardzo wysokiej lepkości, zabezpieczającym przed przeciekami i korozją.
2. Służy do uszczelniania płasko przylegających powierzchni i kołnierzowych połączeń pomp, skrzyń biegów, wału rozrządu, kryz silnika.
3. Zastępuje pierwotne uszczelki, pozwala na większą tolerancję łączenia, zapewnia szczelność połączeń z metalem i rozbiieralność za pomocą typowych narzędzi. Uszczelniacz o wysokiej lepkości.
4. Najwyższa odporność temperaturowa.
5. Klasa mocowania:1 (łatwodemontowalny).
6. Kolor: zielony/fluorescencyjny
7. Czas wiązania wstępnego: 20-40 min.

Podmiot odpowiedzialny: ONDO sp. z o.o.

31-319 Kraków ul. Czerwieńskiego 3B

tel. +48 12 636 99 44 centrala@ondo.eu

www.ondo.eu

Niniejsza karta produktu została opracowana przez firmę ONDO sp. z o.o. i stanowi jej własność. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści w całości lub w części bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.