



SMAR DO PRZEGUBÓW HOMOKINETYCZNYCH

Przeznaczony jest do zabezpieczania pracy przegubów pracujących w układzie napędowym pojazdów samochodowych. Smar ten zalecany jest do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych powierzchni trących, pracujących przy wysokich, szczególnie uderzeniowych obciążeniach w warunkach zapylenia. Smar ten gwarantuje niezmienną wartość smaru w zakresie temperatur pracy od -30°C do +130°C. Smar do przegubów homokinetycznych produkowany jest na wysokiej jakości bazach olejowych zagęszczonych mydlami litowymi kwasu 12-hydroksystearynowego. Smar zawiera specjalnie dobrane dodatki zapewniające doskonałą wartość smaru, skuteczną ochronę przeciwkorozyjną elementów łożyska, dodatki przeciwutleniające i dwusiarczki molibdenowe.

EUN210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.

Producent: ONDO sp. z o.o., ul. Czerwieńskiego 3B, 31-319 Kraków, tel: +48 12 636 99 44,

www.ondo.eu e-mail: centrala@ondo.eu
Termin ważności: 3 lata od daty produkcji. Data produkcji i nr partii umieszczone na



KPSMH070

70±2 ml

www.pulsar-gluue.pl

W W W . P L