

Zawiera: Węglowodory C7-C9, n-alkany, izoalkany, cykliczne.

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol; H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy; H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry; P102 Chronić przed dziećmi; P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem; P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C; P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy; P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu; P405 Przechowywać pod zamknięciem; P501 Zawartość/pojemnik usunąć do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 1950

Niebezpieczeństwo



Numer partii
i data ważności
na spodzie opakowania.
UFI: MQ7J-8FS7-300Y-EC75

520 334 00 ml

www.pulsar-glue.pl



Kod: KAASMAS4T400



PULSAR
ADHESIVES & SEALERS

Producent:

ondo

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu

United Europe



Made in UE

POLSKI

PRODUKT

PULSAR
ADHESIVES & SEALERS



**SMAR
SILIKONOWY
Z PTFE**

TIKSOTROPOWY SMAR SYNTETYCZNY

od -60°C do +250°C
transparentny



**WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
i ODPORNOŚĆ CHEMICZNA**

**KIEDY JAKOŚĆ
ŁĄCZY SIĘ Z PASJĄ**
SMAR SILIKONOWY
Z PTFE



PULSAR SMAR SILIKONOWY z PTFE – to transparentny, syntetyczny smar silikonowy w aerozolu. Stosowany jest do wszystkich kombinacji metali, tworzyw sztucznych i gumy. Zapobiega zatarciom i korozji. Dodatek PTFE („teflon”) zwiększa właściwości smarne i wytrzymałość produktu na obciążenia zarówno mechaniczne jak i temperaturowe. SMAR SILIKONOWY z PTFE jest środkiem fizjologicznie obojętnym, bezwonny. Wykazuje silną hydrofobowość, co znaczy, że jest całkowicie odporny na wodę, a także na oleje mineralne i roślinne, na roztwory kwasów i zasad oraz roztwory solankowe. Rozpuszcza się jedynie w określonych rozpuszczalnikach organicznych. W trakcie zmian temperatury preparat nie zmienia lepkości. Jest to specyficzne dla smarów syntetycznych wysokiej jakości. Właściwości elektroizolacyjne i dobre przewodnictwo ciepłe pozwalają na stosowanie smaru w elektronice.

Sposób użycia: Elementy przeznaczone do smarowania należy dokładnie oczyścić z resztek starego smaru najlepiej zmywaczem PULSAR S5 ZMYWACZ UNIWERSALNY (w formie aerozolu lub płynu). Opakowanie należy przed użyciem energicznie potrząsnąć tak, aby wyraźnie było słychać znajdującą się wewnątrz kulę mieszającą. Nanosić na powierzchnię z odległości 5-10 cm. Po nałożeniu smar można „pracować” (odparowanie gazu nośnego) i po krótkim czasie uzyskać docelową lepkość. Nie spływa z powierzchni pionowych. Nadmiar lub pozostałości smaru można skutecznie usunąć za pomocą preparatu PULSAR S5 ZMYWACZ UNIWERSALNY.

