



SMAR DO TŁOCZKÓW HAMULCOWYCH I KŁEM AKUMULATOROWYCH Syntetyczny, bezzapachowy, bezbarwny, obojętny chemicznie środek smarny do wszelkich połączeń metali, tworzyw sztucznych i gumy. Zapobiega zatarciom i korozji. Przeznaczony do użytku we wszystkich urządzeniach, nawet poddawanych wysokim obciążeniom temperaturowym. Nie jest rozpuszczalny w wodzie (jest hydrofobowy czyli odporny na splukiwanie). Jest odporny na oleje, roztwory kwasów, zasad i soli. Stosowany jest jako środek smarny do tłoczków hamulcowych, jako smar w kołach zębatych z tworzyw czy metali kolorowych. Ze względu na znakomite przewodnictwo ciepłe i wysoką odporność na przebicie stosowany jest jako preparat pod radiatory lub do kopulek kabli wysokiego napięcia. Jako zabezpieczenie smar silikonowy stosuje się do kłem akumulatorów oraz do zabezpieczania uszczelek gumowych przed zamarzaniem i starzeniem. Zakres temperatury pracy od -40°C do +200°C. W tym zakresie temperatur smar nie zmienia lepkości. Nie sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów nawet w wysokich temperaturach. Może być stosowany w instalacjach wodnych. Zmywać można go wyłącznie za pomocą specjalnych rozpuszczalników np. PULSAR EKO.

Produkt nie ulega przeterminowaniu

Producent:
ondo
ONDO sp. z o.o.
31-519 Kraków
ul. Czerwińskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu
www.pulsar-glue.pl

Kod: KP5DTH05
5 950512 102213 01

EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie

